



 **SCAN COIN**

**SC BDO**

Balící zařízení na mince



- ✓ Balení mincí do sáčků z PE fólie
- ✓ Systém balení podporuje ČNB



## Základní charakteristika automatické baličky mincí SC BDO

System automaticky dávkuje mince jedné nominální hodnoty a v nastaveném množství je plní do sáčků z PE fólie. Velikost sáčku si obsluha zvolí podle balené nominální hodnoty. Tento kompaktní systém je variabilní, základní sestava je složená z:

- baličky mincí SC BDO
- počítačky mincí

Volitelné příslušenství:



- lopatkový dopravník podává mince do počítačky mincí
- SC VBS – vertikální lopatkový dopravník dávkuje PEF sáčky do velkoobjemových (plátěných) pytlů
- SC BDO 1000 Bullion Pack – automatické balení PEF sáčků do velkých plastových pytlů – sbírá PEF sáčky až ze 3 baliček mincí

Použitým obalovým materiálem je dvojvrstvá polyetylenová fólie (PEF), která je po délce souvisle svařovaná mezi dvěma čelistmi. Vzájemná vzdálenost příčných svárů na sáčku závisí na zvolené velikosti PEF sáčku. Možnosti jsou čtyři v rozpětí 9 – 15 cm. Dávka zabalených mincí do PEF sáčku se nastavuje přímo na počítače mincí, která má naprogramováno až sedm různých dávek. Výkonová rychlost balicí linky je cca 35 až 45 PEF sáčků za minutu a závisí na zvolené dávce mincí v PEF sáčku a velikosti balené mince.

Kapacita balení se dá zvýšit nainstalováním dvou počítaček mincí k jedné baličce mincí – BDO1P2. Do velkých balících center je určena sestava složená ze třech malých baliček mincí (SC BDO1C a nebo BDO1P2) zapojených do sestavy k SC BDO 1000. Více informací najdete na naší webové stránce.

### Další vlastnosti baličky mincí

- balicí kapacita až 45 PEF sáčků za minutu (při dávce 20 mincí do sáčku), resp. až 60 PEF sáčků při BDO1P2
- bezpečnostní spínače na přístupových dvířkách
- vlastní integrovaný dopravník PEF sáčků mincí
- několik pracovních režimů (režim jednoho PEF sáčku, režim prázdného PEF sáčku,...) nastavení velikosti PEF sáčku
- termostatem kontrolované svářecí čelisti se samostatným a nezávislým nastavením
- velikost PEF sáčku – standardní šířka 102 mm x 90 – 150 mm (nestandardní šířka může být v rozpětí 80 až 120 mm)
- koextrudovaná polyetylenová fólie (PEF)



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace	BDO1C	BDO1P2
Výstupní rychlost	až 45 PEF sáčků za minutu	až 60 PEF sáčků za minutu
Balící materiál	fólie 60 mikron, max. kapacita 4 700/role	
Základní parametry		
Spotřeba	3,12 kW	
Napájení	230 V/50 Hz	
Rozměry (v x š x h)	1 200 x 670 x 1180 mm	1 340 x 670 x 1180 mm
Hmotnost	200 kg	250 kg

EUROPEUM Praha a.s.  
Barrandova 813  
143 00 Praha 4

Tel.: +420 225 273 701  
Fax: +420 225 273 703

<http://www.europeum.cz>  
[europeum@europeum.cz](mailto:europeum@europeum.cz)