DeLaRue

COBRA

Třídička bankovek

- ✔ Nejrychlejší třídička ve svojí třídě
- ✔ Největší podavač bankovek ve svojí třídě
- ✔ Vysoká kvalita ověřování (certifikát ECB)
- ✔ Otevřená systémová připojitelnost (BIS)

Cobra 4004 je nová třídička bankovek vyrobená na základě dlouhodobých zkušeností společnosti De La Rue.

Technologie třídičky je stavěná na třídění pomíchaných bankovek a jejich rozdělení podle kriterií určených obsluhou. Základní model má jednu vyřazovací a čtyři výstupní přihrádky s kapacitou 200 bankovek na jednu přihrádku.

Nejrychlejší třídička ve svojí třídě
- ❏ 12 bankovek za sekundu
- ❏ 720 bankovek za minutu
- ❏ 43 200 bankovek za hodinu

Největší podavač bankovek ve svojí třídě
- ❏ kapacita podavače je 2 000 bankovek

Výborné zpracování bankovek i velmi nízké kvality
- ❏ nejlepší technologie zpracování
- ❏ rychlé a efektivní třídění bankovek

Silné a stabilní zařízení pro velké zatížení
- ❏ robustní a spolehlivé zařízení schopné nepřetržité práce
- ❏ jednoduchá údržba

Zvýšený výkon hromadného zpracování bankovek
- ❏ přidáním ACDP programu se urychlí proces zpracování více klientů najednou za nepřetržitého provozu

Přizpůsobivost požadavkům zákazníka
- ❏ možnost modulového rozšíření až do dvaceti třídících přihrádek
- ❏ SW příslušenství zvyšující výkon třídičky
- ❏ přímé páskovaní balíčků bankovek
- ❏ bezpečné skartování nepoužitelných bankovek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace	
Detektory kvality	Znečištění, viditelné poškození, přelepení bankovek, zahnuté a chybějící rohy, díry, kvalita bankovek
Detektory ověřování	Oboustranné skenování bankovky, patentované ověřování, 100 DPI
Zpracování hotovosti	Roztřídění smíchané měny, víceúrovňové třídění podle kvality a autentičnosti. Třídící módy podle požadavku zákazníka
Displej a operační systém	21 cm grafický LCD monitor, MS Windows, SQL
Komunikace	Standalone nebo 100 Base-T síťové připojení Standart RS 232C sériový port, USB tiskárna
Energetická klasifikační třída	COBRA základní modul 1,3 kVA 4-kapsový přídavný modul 1,3 kVA COBRA s balíčkovačem 3,5 kVA COBRA se skartovačem 6,0 kVA
Bezpečnostní přístup	Nastavitelné bezpečnostní úrovně
Hlučnost	< 73 dBA

Základní parametry	
Napájení	220 – 240 V 50/60 Hz
Zákl. modul COBRA	650 × 1250 × 580 mm, 120 kg
Přídavný modul	650 × 710 × 580 mm, 63 kg
Balíčkovač/Skartovací modul	1 685 × 1 265 × 910 mm, 700 kg

EUROPEUM Praha a.s.
Barrandova 813
143 00 Praha 4

Tel.: +420 225 273 701
Fax: +420 225 273 703

http://www.europeum.cz
europeum@europeum.cz